

www.headlightrenewdoctor.com 点击查看“5”分教学视频“看过程！”

专利申请中一步一步教

第1步

随着纸和磁带6“，涵盖整个地区的灯塔。
安全纸浴因此风不能刮
纸左右。申请2层左右的磁带大灯提供额外的保护。



第2步

先去掉砂块，砂整个表面
灯塔。有些灯只有一个“黄色层，其他将有
“外衣。云”两者必须完全
桑迪是在当时的打磨过程走的道路
沙细砂纸，并完成了整个表面的灯塔 软球在砂纸“不会发生了



步骤#3

然后采取白色布和清洁所有的灰尘大灯表面，然后
以“黄”粘性抹布擦拭上的灯塔表面的灰尘。

第4步

然后以“法鲁更新”框和喷雾 搅拌3-4分钟。使用喷雾，甚至
“干面层mástoda大灯。晾干
约。2-3分钟，然后申请.*
unsegunda甚至整个表面结了一层。



(您可能需要练习小fumigacionesuna
号码，然后再应用到手电筒。在电路板上)
*如果一个“模糊性”喷雾，使用吹风机/热风枪和应用
1分钟热空气的热量，“透明度”将消失！

继续与其他灯和重复从步骤#1的过程。让灯让它干燥约5分钟，取出他所有的汽车胶带和纸不小心碰了车头灯
。少即是在这个过程中更好！第一层干膜，第二个半光泽是完美的！

立即查看结果！
头灯看起来像新的一样！

